

## 技术参数

## Technical Parameters

特性	型号	Model			FBD 15	FBD 15SL(宽腿)
	动力形式	Power Type			电动 Battery	
操作方式	Operator Type			步行式 Pedestrian		
额定荷载能力	Rated Capacity	Q	t	1.5		
载荷中心距	Load Center	C	mm	600		
前悬距	Front Overhang	X	mm	765	722	
轴距	Wheelbase	Y	mm	1520		
自重	Service Weight		kg	1596	1702	
尺寸参数	门架缩回时高度	Lowered mast height	h1	mm	2220	
	自由提升高度	Free Lift height	h2	mm	1660	
	提升高度	Lift Height	h3	mm	4915	
	作业时门架最大高度	Extended mast height	h4	mm	5520	
	作业时手柄高度(最小/最大)	Height of tiller in drive position min./max.	h14	mm	1370/945	
	货叉降低时高度	Height Lowered	h13	mm	85	50
	总体长度	Overall Length	l1	mm	2180	1964
	车体长度	Length to face of forks	l2	mm	1030	
	车体宽度	Overall Width	b1	mm	1000	
	货叉尺寸	Fork Dimensions	s/e/l	mm	60/180/1150	30/100/1150
	货叉外宽	Distance Between Fork-arms	b5	mm	570/685	200-720
	最小离地间隙(轴距中心)	Ground Clearance, Centre of Wheelbase	m2	mm	25	
通道宽度, 托盘1000×1200	Aisle Width for Pallets 1000×1200 Crossways	Ast	mm	2645	2715	
通道宽度, 托盘800×1200	Aisle Width for Pallets 800×1200 Lengthways	Ast	mm	2592	2715	
最小转弯半径	Turning Radius	Wa	mm	1806	1794	
性能参数	行驶速度(满载/空载)	Travel(Loaded/Unloaded)	km/h	6.0/6.0		
	提升速度(满载/空载)	Lifting(Loaded/Unloaded)	mm/s	141/212		
	下降速度(满载/空载)	Lowing(Loaded/Unloaded)	mm/s	196/178	227/178	
	最大爬坡度(满载/空载)	Max.Gradeability(Loaded/Unloaded)	%	6/12		
	行车制动	Service Brake		电磁制动 Electromagnetic		
轮子	轮子材料	Tires		聚氨酯(PU)		
	轮距(驱动侧)	Tread Front	b10	mm	750	
	轮距(承重侧)	Tread Rear	b11	mm	390/505	1089-1389
电机	驱动电机功率 S2 60min	Drive motor rating S2 60min	kW	1.3		
	提升电机功率 S3 15%	Lift motor rating at S3 15%	kW	3.0		
	蓄电池(电压/容量)	Battery(Voltage/Capacity)	V/Ah	24/350		
	蓄电池重量	Battery Weight	kg	288		
驱动控制方式	Type of Drive Control		场效应管控制 Field Effect Transistor			

## 交流驱动系统

强大高质量的交流驱动系统增加了性能, 降低了维护成本, 提高了工作效率。

## 宽腿(选配)

可调节的宽腿设计, 适合多种托盘尺寸, 更加稳定。

## 电动转向(选配)

通过电动转向功能使车辆在狭窄空间内的操作更加容易。

## 存放区域

坚固的蓄电池外罩设计了可存放保鲜膜、文档和写字板等存储区域。

## 可折叠踏板和防护臂(选配)

可选配带有侧面防护臂的悬浮折叠踏板, 符合人体工程学设计, 操作更加快捷安全, 在狭窄空间内也具有灵活的操作性。

## 多种门架规格选择

双门架, 三门架, 起升高度可达6000mm。

## FBD 15/15SL

## 步行式电动堆垛车

通过高性能的交流驱动技术, FBD15系列堆垛车保证了双门架和三门架堆垛车在额定载荷达到1500kg的高频度堆垛操作。

如果车辆在更大的仓库中使用而且需要长距离行驶时, 可以选配可折叠踏板和防护臂。

